KC DT4S A - D 400 NF 362

Trappe articulée pour chambre de type télécom sous chaussée

Trafic intense

Vos avantages :

Ergonomie : la double articulation permet une manipulation aisée par un seul opérateur

Protection et investissement : l'articulation élimine;

- le risque de chute des tampons dans la chambre
- la nécessité d'installer des grilles anti-chute dans la chambre

Sécurité : verrouillable après installation ainsi que 2 niveaux de sécurisation en option

Sérénité : la norme NF 362 garantit la compatibilité entre la chambre et la couverture

Options

2 niveaux de sécurisation :
- 1/4 de tour OTCI (VOTC)
- Haute sécurité (VOR) : 1/4 de tour indétectable en surface

Assistance à l'ouverture par vérins à gaz

Marquage personnalisé

Caractéristiques

- Cadre et tampons fonte
- Articulation auto-décrassante
- Sécurité anti-retour à 90°
- Conception tripode des tampons pour assurer stabilité et absence de bruit sous trafic
- 2 trous de préhension par demi-tampon pour une manipulation ergonomique
- Encoches pour anneaux de levage sur le cadre

Manipulation

- A l'aide de crochets à poignée (517082) ou marteau lève-plaque
- Déblocage de la sécurité anti-retour sans soulèvement par simple déplacement latéral à la pointe du tampon (le déblocage pour les versions assistées se fait par la glissière)
- Sur les versions verrouillées : la clé extractible uniquement après verrouillage permet de garantir que les trappes soient toujours bien fermées

Zones d'installation selon NF P98-050
Certification selon NF362

GROUPE 4
CLASSE D400



Désignation	Type de chambre	Standard	Nb Tampon	Spécification	Ouverture Libre OxO' (mm)	Encombrement AxA' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
K1C DT4S.1 A	K1C	544106 01	1	Articulé	750 x 750	900 x 950	100	130
K1C DT4S.1 AVOTC		544109 01		Verrouillé			100	130
K1C DT4S.1 AH VOTC		518119		Assisté			120	178
K2C DT4S.1 A	K2C*	544107 01	2	Articulé	1500 x 750	1650 x 950	100	250
K2C DT4S.1 AVOTC		544110 01		Verrouillé			100	250
K2C DT4S.1 AH VOTC		518120		Assisté			120	320
K3C DT4S.1 A	K3C	544108 01	3	Articulé	2250 x 750	2405 x 950	100	361
K3C DT4S.1 AVOTC		544111 01		Verrouillé			100	362
K3C DT4S.1 AH VOTC		518121		Assisté			120	467

*Couvre les chambres K2C- M1C- M3C- P1C- P2C

KIT RETROFIT DISPONIBLE pour les versions non verrouillées d'usine

Publication : 01 juin 2018

ejco.com **04 72 49 27 27**

1 rue Prenat- 69702 Givors - Cedex- France
tél + 33 (0)4 72 49 27 27- france.commercial@ejco.com